

Rutas v2 Api TelePagos

TIPO	RUTA	TOKEN	Parámetros envío	Parámetros retorno	Parámetros error	Estado	Descripción
POST	v2/auth/token	NO	{ "username": string, "password": string }	{ "status": string, "token": string, "expires_at": number }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve un token para iniciar sesión
GET	v2/payment/concepts	SI	-	{ "status": string, "concepts": array }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve una lista con los conceptos.
GET	v2/account/balance	SI	-	{ "status": string, "amount": integer }	{ "status": error, "message": string }	OK	Retorna el balance del usuario.
POST	v2/payment/cashout	SI	{ "cvu": string, "alias": string, "cuit": string, "amount": decimal, "reference_id": string, "concept": string, "description": string }	{ "status": string, "id": integer }	{ "status": error, "message": string }	OK	Genera una transferencia al CVU/CBU destino. El valor de reference_id tiene que ser unico y no repetirse para otra transaccion. En caso de tener que reintentar o bien obtener el resultado, es importante siempre utilizar los mismos datos junto al reference_id. Nota: Debe informarse cvu o alias, no ambos
GET	v2/payment/cashout/{id}	SI	-	{ "status": string, "voucher": string }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve un comprobante de { id } transferencia
GET	v2/payment/cashin/{id}	SI	-	{ "status": string, "buyer": ["cuit": string, "cvu": string], "amount": decimal, "concept": string, "description": string, "transaction_id": number, "qr_order_id": number, "link_id": number }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve información sobre { id } acreditación
POST	v2/payment/cashin/qr/generate	SI	{ "amount": decimal, "concept": string, "description": string }	{ "status": string, "qr_code": string, "qr_order_id": number }	{ "status": error, "message": string }	OK	Genera un string de código QR.
POST	v2/payment/cashin/transfer/generate	SI	{ "cvu": string, "cuit": string, "amount": decimal, "concept": string, "description": string }	{ "status": string, "payment_link": string }	{ "status": error, "message": string }	OK	Genera un string de un link de transferencia
GET	v2/whitelabel/statics/{period}	SI	-	{ "status": "ok", "data": [["count_open_cvu": 0], ["total_cashout": null, "total_cashin": null], ["count_payments_services": 0], ["count_sent_sms": 0]] }	{ "status": error, "message": string }	OK	Obtiene distintas estadísticas a nivel app_name en base a un periodo. Se habilita su consumo solo en caso de ser un usuario relacionado a la cuenta recaudadora.
POST	v2/payment/cashin/link/generate	SI	{ "expiration_date": "Y-m-d H:m:s", "amount": decimal, "multiple_use": bool, "concept": string, "distribution": (opcional) [{ "cvu": string, "amount": decimal }] }	{ "status": "ok", "link": string, "link_id": number }	{ "status": error, "message": string }	OK	Genera link de cobro

TIPO	RUTA	TOKEN	Parámetros envío	Parámetros retorno	Parámetros error	Estado	Descripción
GET	v2/payment/cashin/qr/sale-point	SI		{ "status": "ok", "sale_points": [{ "id": int, "name": string, "status": string }]} }	{ "status": error, "message": string }	OK	Lista los puntos de venta del usuario
GET	v2/payment/cashin/qr/sale-point/static	SI	{ "type_amount": "closed" "open", "sale_point_id": int }	{ "status": "ok", "qr_code": "string" }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve el string del QR estatico correspondiente segun la opcion de type amount
POST	v2/payment/cashin/qr/sale-point	SI	{ "name":string }	{ "status": "ok", "sale_point_id": int }	{ "status": error, "message": string }	OK	Crea un punto de venta nuevo con el nombre suministrado.
DELETE	v2/payment/cashin/qr/sale-point	SI	{ "sale_point_id":int }	{ "status": "ok" }	{ "status": error, "message": string }	OK	Da de baja el punto de venta correspondiente al ID suministrado.
POST	v2/payment/cashin/qr/static/order	SI	{ "amount": decimal, "concept": string, "description": string, "sale_point_id" : int }	{ "status": string, "qr_order_id": number }	{ "status": error, "message": string }	OK	Genera una orden para el QR cerrado del punto de venta correspondiente al ID suministrado
GET	v2/account/transactions	SI	{ date_from: date (Y-m-d) date_to: date (Y-m-d) operation:String (Optional) paginate: 0-1 (Optional) page:1 (Optional with paginate) }	{ "status": "ok", "transactions": [{ "income": int, "date": string, "amount": string, "operation": string, "holder": string, "cuit": string, "cvu_cbu": string, "status": String, "sale_point_name": string }], "number_of_results": int (only if paginated), "page": int (only if paginated), "pages":int (only if paginated), "pagination": int (only if paginated) } "status": "ok", "operations": [{ "id": STRING, "name": STRING, "type": STRING }] }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve un listado de transacciones registradas dentro de un rango de fechas ("date_from" / "date_to"). Opcionalmente se puede filtrar por tipo de operación ("operation"). Retorna información detallada de cada transacción: "monto", "fecha", "titular", "CUIT", "CVU/CBU", "estado" y "punto de venta asociado".
GET	v2/account/transactions_filters	SI		{ "id": STRING, "name": STRING, "type": STRING }] }	{ "status": error, "message": string }	OK	Devuelve el listado de tipos de operación disponibles para ser usados como filtros en la consulta de transacciones. Incluye "id", "name" y "type" de cada operación. Es útil para generar interfaces de filtrado dinámico.